

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION

	Norme	Valeur Tarkett
Traitement de surface	-	Eco-Ensure

CARACTÉRISTIQUES

	Norme	Valeur Tarkett
Épaisseur de velours utile	-	0.115 " (2.92 mm)
Composition du velours	-	TDX® Nylon
Type de format	-	Dalles
Processus de construction	ISO 2424	TUFTED
Mode de pose	-	A collar
Traitement de surface	-	Eco-Ensure
Second dossier - Envers	ISO 2424	ethos® Modular with Omniccoat Technology™
Méthode de teinture	-	Solution dyed
Premier dossier	-	Synthetic Non-Woven
Construction du velours	-	Patterned loop pile
Gauge	-	1/12"
Masse surfacique de velours utile	-	24 oz/yd ²
Densité du velours	ISO 8543	96 oz/yd ³
Cradle to Cradle®	-	Argent
DECLARE	-	Oui

PERFORMANCE TECHNIQUE

	Norme	Valeur Tarkett
Flammability - Flooring Panel Radiant	-	Class 1 (mean average CRF: 0.45 w/sq cm or higher)
Is cutable	-	Non
Prêt à l'emploi - ReStart®	-	Oui
DECLARE	-	Oui
Teneur en matières recyclés avant consommation	-	22 %
Teneur en matières recyclées après consommation	-	33 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE L'AIR

	Norme	Valeur Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Argent
Prêt à l'emploi - ReStart®	-	Oui
DECLARE	-	Oui
Certification CRI Green Label Plus	-	GLP8320
Teneur en matières recyclés avant consommation	-	22 %

	Norme	Valeur Tarkett
Certification Tierce	-	Gold
Teneur en matières recyclées après consommation	-	33 %

CARACTÉRISTIQUES & PERFORMANCE TECHNIQUE

	Norme	Valeur Tarkett
Type de format	-	Dalles
Traitement de surface	-	Eco-Ensure
Flammability - Flooring Panel Radiant	ASTM E648	Class 1 (mean average CRF: 0.45 w/sq cm or higher)
Production de fumée	ASTM E662	< 450
Mode de pose	-	A collar
Motif	-	Abrasive Action II 02578
Type du motif	-	Matière
Type de produit	-	Sol textile
Stitches/Rows per Inch	-	8 /in
Épaisseur de velours utile	ASTM D5848	0.115 " (2.92 mm)
Hauteur moyenne de la pile	-	0.185 " (5 mm)
Densité du velours	-	96 oz/yd ³
Composition du velours	-	TDX® Nylon
Méthode de teinture	-	Solution dyed
Second dossier - Envers	-	ethos® Modular with Omnicoat Technology™
Premier dossier	-	Synthetic Non-Woven
Construction du velours	-	Patterned loop pile
Gauge	-	1/12"
Cradle to Cradle®	-	Argent